



CORREGGIO (КОРРЕДЖО) – эффект бархата.

CORREGGIO – это изысканное, экологически безопасное покрытие с визуальным и тактильным эффектом нежного переливающегося бархата.

Роскошь и благородство дворцовой отделки в сочетании с уютом и теплом не оставят Вас равнодушными.

Густой и плотный, полностью скрывает некоторые дефекты подготовки поверхности (неглубокие царапины, неровности, шероховатости). Позволяет моделировать фактуры.

Нанесение является достаточно лёгким и удобным как для профессионалов, так и для начинающих мастеров.

Материал обладает высокой прочностью и эластичностью.

Поставляется в 3-х колеруемых базах: серебро, золото, белое золото 205.

CORREGGIO классический бархат, «вьюшка»

Подготовка основы: «под обои» (финишный абразив Р-180). Поверхность должна быть выровнена с помощью финишной шпатлевки и загрунтована

Прежде чем наносить на деревянные, пластиковые или металлические поверхности, необходимо обработать их соответствующими грунтами.

Нанесение и рекомендации: На поверхность, нанести равномерно валиком (максимально гладко), разбавленный на 20% водой материал. Спустя 4-6 часов, нанести второй слой материала, разбавленного водой на 10%, и пригладить поверхность круговыми или разнонаправленными движениями, создавая желаемый рисунок.

Колеровка:

Колеруется материал любыми водными колерами.

1. Подготовка по цвету: красим стены краской ARIOLI того же цвета, что и основной материал.



2. Наносим разнонаправленными движениями поролоновым валиком 1-й слой CORREGGIO, разбавленного на 20% водой и колерованного в нужный цвет, максимально гладко и тонко, избегая шагрени.



3. Наносим поролоновым валиком 2-й слой CORREGGIO, разбавленного водой на 10%, распределяя материал по поверхности равномерно разнонаправленными движениями
4. Через 3-5 минут формируем рисунок круговыми разнонаправленными движениями плоскостью кельмы.



5. Через 3-5 минут пригладить плоскостью кельмы круговыми движениями, формируя окончательный рисунок.
6. Для применения на поверхностях, подвергающихся частой чистке, рекомендуется наносить в качестве защитного покрытия один или два слоя прозрачного акрилового лака SILK ROAD.